

Hitachi Multizone-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAM-70NYP4E
Nennkälteleistung	7,00 kW
Regelbereich / Kühlen	2,4-8,8 kW
Nennheizleistung	8,50 kW
Regelbereich / Heizen	2,6-9,5 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	3
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A++
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,41 W/W
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	7,40 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	4,20 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	4,60 W/W
Luftvolumenstrom	2700 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	50 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	53 dB(A)
Schallleistungspegel	60 dB(A)
Spannungsversorgung	230/50/1 V/Hz/Ph
Steuerleitung	4x1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	800x850x298 mm
Gewicht	60,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	4x6,35/3x9,52+2x12,7 mm
Werkseitige Füllmenge	R32 / 2,05 kg
CO2-Äquivalent	1,384 t
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	60,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-10 bis +46 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15 bis +24 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.