

Yutampo Warmwasserspeicher



Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ | TAW-270RHC |
| Nennheizleistung | 3,59 kW |
| Wasserein- bzw. Wasseraustritt | 3/4 M Zoll |
| Leistungsaufnahme Elektroheizung | 1,64 kW |
| Wirkungsgrad COP/Heizen | 3,20 W/W |
| Spannungsversorgung | 230/50/1 V/Hz/Ph |
| Empfohlene Absicherung, träge | 10 A |
| Steuerleitung | 3x0,75 mm ² |
| Abmessungen H/B/T | 1714x600x681 mm |
| Gewicht | 62,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/9,52 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |
| Max. mögliche Gesamtleitungslänge | 20,00 m |
| Max. Höhendifferenz IE über AE | 10,00 m |
| Max. Höhendifferenz AE über IE | 10,00 m |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.