

Hitachi Multizone-Innengerät



Technische Daten

Typ	RAK-50QH8(B)
Nennkälteleistung	5,00 kW
Nennheizleistung	6,50 kW
Luftvolumenstrom	288 - 780 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	25/31/39/47 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	25/31/39/48 dB(A)
Spannungsversorgung	35 V DC
Steuerleitung	3x 1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	295x795x198 mm
Gewicht	10,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,7 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	25,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.