

Hitachi Multizone-Innengerät



Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Typ | RAF-50QXA |
| Nennkälteleistung | 5,00 kW |
| Nennheizleistung | 6,50 kW |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 22/29/36/44 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 22/30/36/45 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 59 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Steuerleitung | 3x1,5 mm ² |
| Abmessungen H/B/T | 590x750x215 mm |
| Gewicht | 15,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/12,70 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.