

Hitachi--Innengerät



Technische Daten

| | |
|---|-------------------|
| Typ | RAF-50NX2 |
| Nennkälteleistung | 5,00 kW |
| Regelbereich / Kühlen | 1,9 - 5,2 kW |
| Nennheizleistung | 6,00 kW |
| Regelbereich / Heizen | 2,2 - 7,3 kW |
| Luftvolumenstrom | 372 - 720 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 26/29/37/44 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 25/29/37/44 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 35 V DC |
| Steuerleitung | 3x 1,5 mm² |
| Abmessungen H/B/T | 600x760x235 mm |
| Gewicht | 14,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/12,70 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |
| Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE | 25,00 m |
| Max. Höhendifferenz IE über AE | 20,00 m |
| Max. Höhendifferenz AE über IE | 20,00 m |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.