

Hitachi Multizone-Innengerät



Technische Daten

Typ	RAI-35NH5A
Nennkälteleistung	3,50 kW
Regelbereich / Kühlen	0,9 - 4,0 kW
Nennheizleistung	4,80 kW
Regelbereich / Heizen	0,9 - 6,6 kW
Luftvolumenstrom	330 - 648 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	26/29/34/39 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	29/32/36/40 dB(A)
Spannungsversorgung	35 V DC
Steuerleitung	3x 1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	285x580x580 mm
Gewicht	20,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	32x650x650 mm
Gewicht Paneel	4,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	25,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.