

Hitachi Split-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAC-80YH5
Nennkälteleistung	8,00 kW
Regelbereich / Kühlen	1,5 - 8,5 kW
Nennheizleistung	9,30 kW
Regelbereich / Heizen	1,5 - 9,7 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	1
Energieeffizienzklasse / Kühlen	D
Energieeffizienzklasse / Heizen	D
Wirkungsgrad EER/Kühlen	2,61 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,01 W/W
Luftvolumenstrom	3300 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	55 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	57 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	3,07 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	3,10 kW
Stromaufnahme/Kühlen	14,10 A
Stromaufnahme/Heizen	14,30 A
Empfohlene Absicherung, träge	20,00 A
Steuerleitung	3x 1,5 + 3x 2,5 mm ²
Abmessungen H/B/T	875x925x315 mm
Gewicht	75,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	1,80 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	30,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	20,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-15 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15 bis +21 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.