

Hitachi Split-Innengerät



Technische Daten

Typ	RAK-50PSEW
Nennkälteleistung	5,00 kW
Regelbereich / Kühlen	1,9-5,2 kW
Nennheizleistung	6,00 kW
Regelbereich / Heizen	2,2-7,0 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A++
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	7,50 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	4,70 W/W
Luftvolumenstrom	300-680 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	25/31/38/46 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	25/31/38/48 dB(A)
Schallleistungspegel	60 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Steuerleitung	3x2,5 mm²
Abmessungen H/B/T	294x795x250 mm
Gewicht	11,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	13,20/21,00 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	30,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.