

# Hitachi Primairy Innengerät



## Technische Daten

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Typ                     | RPIH-6.5UFE1NH                   |
| Nennkälteleistung       | 17,10 kW                         |
| Regelbereich / Kühlen   | 3,30 - 18,50 kW                  |
| Nennheizleistung        | 18,00 kW                         |
| Regelbereich / Heizen   | 3,00 - 19,50 kW                  |
| Luftvolumenstrom        | 1900/2200/2400 m <sup>3</sup> /h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 43/45/48 dB(A)                   |
| Schallleistungspegel    | 77 dB(A)                         |
| Spannungsversorgung     | 230/1/50 V/Hz/Ph                 |
| Steuerleitung           | 3x4 mm <sup>2</sup>              |
| Abmessungen H/B/T       | 350x1300x800 mm                  |
| Gewicht                 | 51,00 kg                         |
| Werkseitige Füllmenge   | 0,00 kg                          |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.