

# Hitachi FreeSystem-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RPC-6.0FSN3E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	14,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	16,00 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	16,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	18,00 kW
Luftvolumenstrom	1620/1920/2220 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	44/48/50 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	44/48/50 dB(A)
Schallleistungspegel	66 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,23 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,23 kW
Stromaufnahme/Kühlen	1,10 A
Stromaufnahme/Heizen	1,10 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	225x1.574x625 mm
Gewicht	41,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.