

# Hitachi FreeSystem-Innengerät



## Technische Daten

|  |                        |
|--|------------------------|
| Typ                                      | RPK-1.0FSN2M           |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit  | 2,50 kW                |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 2,80 kW                |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit   | 2,80 kW                |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit  | 3,20 kW                |
| Luftvolumenstrom                         | 420/480/600 m³/h       |
| Schalldruckpegel/Kühlen                  | 34/36/38 dB(A)         |
| Schalldruckpegel/Heizen                  | 34/36/38 dB(A)         |
| Spannungsversorgung                      | 230/1/50 V/Hz/Ph       |
| Leistungsaufnahme/Kühlen                 | 0,03 kW                |
| Leistungsaufnahme/Heizen                 | 0,03 kW                |
| Stromaufnahme/Kühlen                     | 0,20 A                 |
| Stromaufnahme/Heizen                     | 0,20 A                 |
| Empfohlene Absicherung, träge            | 10,00 A                |
| Steuerleitung                            | 2x 0,8 abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T                        | 280x780x210 mm         |
| Gewicht                                  | 10,00 kg               |
| Flüssigkeits-/Saugleitung                | 6,35/12,70 mm          |
| Werkseitige Füllmenge                    | 0,00 kg                |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.