

Hitachi SystemFree Innengerät



Technische Daten

Typ	RPK-3.0FSRM
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	7,10 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	8,00 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	8,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	9,00 kW
Luftvolumenstrom	750-1200 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	35/40/44/47 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	35/40/44/47 dB(A)
Schallleistungspegel	63 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,04 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,04 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,50 A
Stromaufnahme/Heizen	0,50 A
Empfohlene Absicherung, träge	5 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	300x1100x260 mm
Gewicht	15,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,88 mm



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.