

# Hitachi SystemFree-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RCIM-2.0FSN4
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	5,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	5,60 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	5,60 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	6,30 kW
Luftvolumenstrom	480/600/720/900 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	31/35/39/45 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	31/35/39/45 dB(A)
Schallleistungspegel	56 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,10 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,10 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,51 A
Stromaufnahme/Heizen	0,51 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	285x570x570 mm
Gewicht	17,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	620x620x30 mm
Gewicht Paneel	3,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.