

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Typ | RCD-6.0FSN3 |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit | 14,00 kW |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 16,00 kW |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit | 16,00 kW |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit | 18,00 kW |
| Luftvolumenstrom | 1440-2220 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 39/42/45/48 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 39/42/45/48 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 59 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 0,15 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 0,15 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 0,76 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 0,76 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 10 A |
| Steuerleitung | 2x0,75, abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T | 298x1.420x630 mm |
| Gewicht | 39,00 kg |
| Abmessungen Paneel H/B/T | 30x1660x710 mm |
| Gewicht Paneel | 10,50 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 9,52/15,88 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.