

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

Typ	RCD-2.5FSR
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	5,60 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	7,10 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	6,30 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	8,50 kW
Luftvolumenstrom	750-1110 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	33/36/39/42 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	33/36/39/42 dB(A)
Schallleistungspegel	49/51/52/55 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,06 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,06 kW
Empfohlene Absicherung, träge	5,00 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	345x860x630 mm
Gewicht	25,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	30x1100x710 mm
Gewicht Paneel	7,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,88 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.