

Hitachi SystemFree Innengerät



Technische Daten

| | |
|--|---------------------------|
| Typ | RPI-1.5FSN4E |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit | 3,60 kW |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 4,00 kW |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit | 4,00 kW |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit | 4,80 kW |
| Luftvolumenstrom | 480-600 m ³ /h |
| Ext. statische Pressung | 0/27/50 Pa |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 29/31/34 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 29/34 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 0,04 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 0,04 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 0,40 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 0,40 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 10,00 A |
| Steuerleitung | 2x0,75 mm ² |
| Abmessungen H/B/T | 197x1.084x600 mm |
| Gewicht | 30,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/12,70 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.