

Hitachi FreeSystem-Innengerät



Technische Daten

| | |
|--|------------------------------------|
| Typ | RPI-2.0FSN2E |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit | 5,00 kW |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 5,60 kW |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit | 5,60 kW |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit | 6,30 kW |
| Luftvolumenstrom | 780/960 m ³ /h |
| Ext. statische Pressung | 25/50/80 Pa |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 29/31/33 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 29/31/33 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 0,13 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 0,13 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 0,60 A |
| Stromaufnahme/Heizen | 0,60 A |
| Empfohlene Absicherung, träge | 10,00 A |
| Steuerleitung | 2x 0,8 abgeschirmt mm ² |
| Abmessungen H/B/T | 275x1.084x600 mm |
| Gewicht | 35,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/15,90 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.