

Hitachi FreeSystem-Innengerät



Technische Daten

Typ	RPI-10.0FSN2E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	25,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	28,00 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	28,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	31,50 kW
Luftvolumenstrom	4056/4500 m³/h
Ext. statische Pressung	140/180 (220) Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	52/55 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	52/55 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	1,15 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	1,15 kW
Stromaufnahme/Kühlen	5,00 A
Stromaufnahme/Heizen	5,00 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x 0,8 abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	423x1.592x600 mm
Gewicht	87,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/22,20 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.