

# Hitachi SystemFree Innengerät



## Technische Daten

Typ	RPIM-0.8FSN4E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	2,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	2,20 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	2,20 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	2,50 kW
Luftvolumenstrom	420-480 m³/h
Ext. statische Pressung	0/32/50 Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	27/29/31 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	27/29 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,02 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,02 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,20 A
Stromaufnahme/Heizen	0,20 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x0,75 mm²
Abmessungen H/B/T	275x702x600 mm
Gewicht	26,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.