

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

Typ	KPI-252E4E
Wirkungsgrad Sensibel(Lüfterstufe hoch)	74,00 %
Wirkungsgrad Latent Kühlen/Heizen (Lüfterstufe hoch)	60,00 / 66,00 %
Luftvolumenstrom	250/208/180 m³/h
Ext. statische Pressung	55/35/30 (max. 240) Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	28/27/25 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	28/27/25 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,05 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,05 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,20 A
Stromaufnahme/Heizen	0,20 A
Empfohlene Absicherung, träge	10 A
Abmessungen H/B/T	270x900x750 mm
Gewicht	34,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	0,00/0,00 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.