

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

Typ	KPI-802E4E
Wirkungsgrad Sensibel(Lüfterstufe hoch)	75,00 %
Wirkungsgrad Latent Kühlen/Heizen (Lüfterstufe hoch)	62,00 / 65,00 %
Luftvolumenstrom	800/650/540 m³/h
Ext. statische Pressung	90/60/40 (max. 120) Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	32/31/30 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	32/31/30 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	10 A
Abmessungen H/B/T	385x1210x1015 mm
Gewicht	51,00 kg
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.