

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

Typ	KPI-1002E4E
Wirkungsgrad Sensibel(Lüfterstufe hoch)	78,00 %
Wirkungsgrad Latent Kühlen/Heizen (Lüfterstufe hoch)	62,00 / 68,00 %
Luftvolumenstrom	1000/800/620 m³/h
Ext. statische Pressung	95/65/40 (max. 190) Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	37/34/32 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	37/34/32 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	10 A
Abmessungen H/B/T	385x1600x1295 mm
Gewicht	79,00 kg
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.