

Hitachi SetFree-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAS-12FSXNH-P
Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	6.0 bis 15.6 PS (Free System)
Schalldruckpegel/Heizen	61 dB(A)
Leistungsaufnahme/Kühlen	8,52 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	9,12 kW
Stromaufnahme/Kühlen	13,70 A
Stromaufnahme/Heizen	14,50 A
Empfohlene Absicherung, träge	25 A
Steuerleitung	2x 0,75, abgeschirmt mm ²
Flüssigkeits-/Saugleitung	12,7/25,4 mm
Heißgasleitung (nur 3-Leitersystem)	22,20 mm
Werkseitige Füllmenge	8,30 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	165,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	300,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	40,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	50,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.