

# Hitachi SetFree-Außengerät



## Technische Daten

Typ	RAS-24FSXNH-P
Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	12.0 bis 31.2 PS (Free System)
Schalldruckpegel/Heizen	64 dB(A)
Leistungsaufnahme/Kühlen	17,66 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	18,96 kW
Stromaufnahme/Kühlen	28,30 A
Stromaufnahme/Heizen	30,10 A
Empfohlene Absicherung, träge	3x 25 + 3x 25 A
Steuerleitung	2x 0,75, abgeschirmt mm <sup>2</sup>
Flüssigkeits-/Saugleitung	15,88/28,6 mm
Heißgasleitung (nur 3-Leitersystem)	25,40 mm
Werkseitige Füllmenge	16,60 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	165,00 m
Max. mögliche Gesamtleitungslänge	300,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	40,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	50,00 m



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.