

Hitachi FreeSystem-Innengerät



Technische Daten

Typ	RPC-5.0FSR
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	12,50 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	14,00 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	14,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	16,00 kW
Luftvolumenstrom	1200-2100 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	35/41/45/48 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	35/41/45/48 dB(A)
Schallleistungspegel	50/56/60/64 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,16 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,16 kW
Empfohlene Absicherung, träge	5,00 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	235x1580x690 mm
Gewicht	41,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,88 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.