

# Hitachi SystemFree-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RPI-16.0FSN3PE
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	45,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	50,00 kW
Luftvolumenstrom	7140 - 7920 m³/h
Ext. statische Pressung	30/180/220 Pa
Schalldruckpegel/Kühlen	53/56 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	53/56 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	1,94 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	1,94 kW
Stromaufnahme/Kühlen	9,00 A
Stromaufnahme/Heizen	9,00 A
Empfohlene Absicherung, träge	16 A
Steuerleitung	2x 0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	846x1592x600 mm
Gewicht	171,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	2x9,52/2x19,05 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.