

# Hitachi SystemFree-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RCIM-0.4FSRE
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	1,00 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	1,30 kW
Luftvolumenstrom	360/414/468/510 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	24.5/25/27/29 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	24/25/27/29 dB(A)
Schallleistungspegel	43 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,06 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,06 kW
Empfohlene Absicherung, träge	5 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	285x570x570 mm
Gewicht	16,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	620x620x30 mm
Gewicht Paneel	3,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.