

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

Typ	RCIM-0.8FSRE
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	2,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	2,20 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	2,20 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	2,50 kW
Luftvolumenstrom	360/480/570/660 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	24,5/29/33/36 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	24/29/33/36 dB(A)
Schallleistungspegel	50 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,06 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,06 kW
Empfohlene Absicherung, träge	5 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	285x570x570 mm
Gewicht	16,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	620x620x30 mm
Gewicht Paneel	3,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.