

Hitachi SystemFree-Innengerät



Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Typ | RCIM-1.0FSRE |
| Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit | 2,50 kW |
| Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit | 2,80 kW |
| Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit | 2,80 kW |
| Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit | 3,20 kW |
| Luftvolumenstrom | 360/510/600/720 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 24,5/30/34/38 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 24/30/34/38 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 51 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 0,06 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 0,06 kW |
| Empfohlene Absicherung, träge | 5 A |
| Steuerleitung | 2x0,75, abgeschirmt mm² |
| Abmessungen H/B/T | 285x570x570 mm |
| Gewicht | 16,00 kg |
| Abmessungen Paneel H/B/T | 620x620x30 mm |
| Gewicht Paneel | 3,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/12,70 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.