

Hitachi SystemFree Innengerät



Technische Daten

Typ	RWLT-5.0VNE
Nennheizleistung	16,00 kW
Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	16,00 kW
Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	1,3 - 3,0 m³/h
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	1-1/4 Zoll
Schalldruckpegel/Kühlen	39 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	39 dB(A)
Spannungsversorgung	230/50/1 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	16 A
Abmessungen H/B/T	890/520/360 mm
Gewicht	50,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,88 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Einsatzbereich / Kühlen	-10 ~ +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-25 ~ +35 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.