

Hitachi SystemFree Innengerät



Technische Daten

| | |
|---|------------------|
| Typ | RWLT-5.0VNE |
| Nennheizleistung | 16,00 kW |
| Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)* | 16,00 kW |
| Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.) | 1,3 - 3,0 m³/h |
| Wasserein- bzw. Wasseraustritt | 1-1/4 Zoll |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 39 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 39 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/50/1 V/Hz/Ph |
| Empfohlene Absicherung, träge | 16 A |
| Abmessungen H/B/T | 890/520/360 mm |
| Gewicht | 50,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 9,52/15,88 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |
| Einsatzbereich / Kühlen | -10 ~ +43 °C |
| Einsatzbereich / Heizen | -25 ~ +35 °C |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.