

# Hitachi SystemFree Innengerät



## Technische Daten

Typ	RWLT-10.0VNE
Nennheizleistung	31,00 kW
Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	31,00 kW
Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	2,3 - 4,6 m³/h
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	1-1/4 Zoll
Schalldruckpegel/Kühlen	39 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	47 dB(A)
Spannungsversorgung	230/50/1 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	20 A
Steuerleitung	2x 0,8 mm²
Abmessungen H/B/T	890/670/360 mm
Gewicht	62,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/22,2 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Einsatzbereich / Kühlen	-10 ~ +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-25 ~ +35 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.