

# Hitachi SystemFree Innengerät



## Technische Daten

Typ	RWHT-5.0VNFE
Nennheizleistung	16,00 kW
Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	16,00 kW
Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	1,3 - 3,2 m³/h
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	1-1/4 Zoll
Schalldruckpegel/Heizen	57 dB(A)
Spannungsversorgung	230/50/1 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Heizen	2,00 kW
Stromaufnahme/Heizen	12,00 A
Empfohlene Absicherung, träge	20 A
Steuerleitung	2x 0,8 mm²
Abmessungen H/B/T	751/600/623 mm
Gewicht	129,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,88 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Einsatzbereich / Heizen	-25 ~ +35 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.