

Samurai M mit Hydromodul & einstufiger Pumpe



Technische Daten

Typ	RHMA-30AN-P5
Nennkälteleistung	78,20 kW
Nennheizleistung	86,80 kW
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,15 W/W
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	5,10 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,11 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	3,40 W/W
Luftvolumenstrom	32466 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	66 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	69 dB(A)
Schallleistungspegel	81 dB(A)
Spannungsversorgung	400/50/3 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	24,80 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	28,10 kW
Stromaufnahme/Kühlen	48,40 A
Abmessungen H/B/T	2440/1200/2240 mm
Gewicht	1,105,00 kg
Werkseitige Füllmenge	17,6 kg
Einsatzbereich / Kühlen	-17.8~48 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15~25 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.