

Samurai M



Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Typ | RHMA 75AN-G |
| Nennkälteleistung | 188,20 kW |
| Nennheizleistung | 190,00 kW |
| Wirkungsgrad EER/Kühlen | 3,04 W/W |
| Wirkungsgrad SEER / Kühlen | 4,76 W/W |
| Wirkungsgrad COP/Heizen | 3,05 W/W |
| Wirkungsgrad SCOP/Heizen | 3,36 W/W |
| Luftvolumenstrom | 67944 m³/h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 71 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 72 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 87 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 400/50/3 V/Hz/Ph |
| Leistungsaufnahme/Kühlen | 61,10 kW |
| Leistungsaufnahme/Heizen | 62,30 kW |
| Stromaufnahme/Kühlen | 107,80 A |
| Abmessungen H/B/T | 2500/3050/2240 mm |
| Gewicht | 2,235,00 kg |
| Werkseitige Füllmenge | R410A / 32 kg |
| CO2-Äquivalent | 66,816 t |
| Einsatzbereich / Kühlen | -17.8~48 °C |
| Einsatzbereich / Heizen | -15~25 °C |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.