

# Samurai M



## Technische Daten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Typ                        | RHMA 24AN-N       |
| Nennkälteleistung          | 56,70 kW          |
| Nennheizleistung           | 55,10 kW          |
| Wirkungsgrad EER/Kühlen    | 2,89 W/W          |
| Wirkungsgrad SEER / Kühlen | 5,16 W/W          |
| Wirkungsgrad COP/Heizen    | 3,01 W/W          |
| Wirkungsgrad SCOP/Heizen   | 3,45 W/W          |
| Luftvolumenstrom           | 16554 m³/h        |
| Schalldruckpegel/Kühlen    | 63 dB(A)          |
| Schalldruckpegel/Heizen    | 65 dB(A)          |
| Schallleistungspegel       | 77 dB(A)          |
| Spannungsversorgung        | 400/50/3 V/Hz/Ph  |
| Leistungsaufnahme/Kühlen   | 19,60 kW          |
| Leistungsaufnahme/Heizen   | 18,30 kW          |
| Stromaufnahme/Kühlen       | 38,10 A           |
| Abmessungen H/B/T          | 2440/1200/1500 mm |
| Gewicht                    | 805,00 kg         |
| Werkseitige Füllmenge      | R410A / 12,3 kg   |
| CO2-Äquivalent             | 25,6824 t         |
| Einsatzbereich / Kühlen    | -17.8~48 °C       |
| Einsatzbereich / Heizen    | -15~25 °C         |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.
- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.
- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.