

Samurai M



Technische Daten

Typ	RHMA 40AN-N
Nennkälteleistung	92,20 kW
Nennheizleistung	90,80 kW
Wirkungsgrad EER/Kühlen	3,05 W/W
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	5,24 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	3,07 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	3,35 W/W
Luftvolumenstrom	31248 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	64 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	65 dB(A)
Schallleistungspegel	79 dB(A)
Spannungsversorgung	400/50/3 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	30,20 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	29,60 kW
Stromaufnahme/Kühlen	61,10 A
Abmessungen H/B/T	2440/1200/2240 mm
Gewicht	1,132,00 kg
Werkseitige Füllmenge	R410A / 20,5 kg
CO2-Äquivalent	42,804 t
Einsatzbereich / Kühlen	-17.8~48 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15~25 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.