

# HITACHI Yutaki S COMBI



## Technische Daten

Typ	RWD-2.5RW1E-220S
Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	6,00 kW
COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	4,80 W/W
Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	5,30 kW
EER W(+12/+7), L (+35)*	3,60 W/W
Externer Pumpendruck nominal (max.)	0.45 (0.66) bar
Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	1.03 (0.60-1.90) m³/h
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	2x 1 und 2x 3/4 Zoll
Leistungsaufnahme Elektroheizung	3,00 kW
Stufen Elektroheizung	3
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A+++
Schallleistungspegel	37 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 oder 400/3/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,05 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,05 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,20 A
Stromaufnahme/Heizen	0,20 A
Empfohlene Absicherung, träge	1x35 A
Steuerleitung	2x 0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	1788x595x598 mm
Gewicht	120,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/12,70 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	50,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	30,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	+10 bis +46 °C
Einsatzbereich / Heizen	-25 bis +35 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.